

Split Fırınlar ASP Serisi



ASP11/100/500

ASP serisi split fırınlar, yatay veya dikey gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarında kullanılabilen çoklu ısınma alanı olanağı bulunan olan fırınlardır.

Fırının açılabilme özelliği, kullanıcının fırını farklı tüplerle, reaktörlerle veya diğer linear ısıtılmaya uygun materyallerle kullanmasına izin verir.

Alan ısılarının ve stabil ısı koşulların konfigürasyonu bu fırınları bir çok işlem için elverişli kılmaktadır.

Fırınlar, kolay değiştirilebilen çalışma tüpü ve ekstra standart ekipman seçeneği ile sunulmaktadır. ASP serisi farklı boyutlardaki ısı alanları kullanılarak çalıştırılabilirler.

Sistem Özellikleri

- ✓ C610 standart çalışma tüpü
- ✓ Ayrı ya da entegre kontrol sistemi
- ✓ Master ve Slave kontrol cihazı opsiyonu
- ✓ Farklı kontrol aygıtı seçenekleri
- ✓ Yüksek-kalite fiber materyal
- ✓ Homojen ısı dağılımı
- ✓ Çoklu ısı alanı tasarımı
- ✓ Flanşlar ile operasyona uygun standart uzun tüp
- ✓ Elektrikl koruması
- ✓ SSR kullanılarak yürütülen operasyon
- ✓ Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
- ✓ Galvanize kaplı, epoksi boyalı yapı
- ✓ Kolay kullanıcı arayüzü

Model	Maksimum Sıcaklık (°C)	Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C)	Maksimum Delik Çapı (mm)	Isı Alanı Uzunluğu (mm)	Sabit Isı Alanı Uzunluğu (mm)	Dış Ölçüler (YxGxD) (mm)	Güç (kW)	Faz
ASP 11/70/250	1100	1050	70	250	80	510x400x500	1.6	1
ASP 11/70/500	1100	1050	70	500	160	510x650x500	2.4	1
ASP 11/100/250	1100	1050	100	250	80	510x400x500	2.4	1
ASP 11/100/500	1100	1050	100	500	160	510x650x500	3.0	1
ASP 11/150/250	1100	1050	130	250	80	510x400x500	3.0	1
ASP 11/150/500	1100	1050	130	500	160	510x650x500	3.5	1
ASP 11/200/250	1100	1050	160	250	80	510x400x500	3.0	1
ASP 11/200/500	1100	1050	160	500	160	510x650x500	3.5	1
ASP 11/250/400	1100	1050	200	400	130	710x555x740	6.0	3
ASP 11/300/400	1100	1050	250	400	130	810x555x860	9.0	3

Model	Maksimum Sıcaklık (°C)	Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C)	Maksimum Delik Çapı (mm)	Isı Alanı Uzunluğu (mm)	Sabit Isı Alanı Uzunluğu (mm)	Dış Ölçüler (YxGxD) (mm)	Güç (kW)	Faz
ASP 15/100/200	1500	1450	45	200	65	1300x350x650	1.5	1
ASP 15/100/400	1500	1450	45	400	130	1300x550x650	2.5	1
ASP 15/150/200	1500	1450	95	200	65	1300x350x650	3.4	1
ASP 15/150/400	1500	1450	95	400	130	1300x550x650	5.0	3
ASP 15/200/200	1500	1450	145	200	65	1400x350x750	6.0	3
ASP 15/200/400	1500	1450	145	400	130	1400x550x750	7.0	3
ASP 15/250/200	1500	1450	195	200	65	1400x350x750	7.0	3
ASP 15/250/400	1500	1450	195	400	130	1400x550x750	9.0	3

*Sistem aksesuarları için lütfen aksesuar sayfasında bulunan broşürümüzü inceleyiniz

Opsiyonel Özellikler

- ✓ Termal koruma için aşırı ısınma limitleri
- ✓ Ekstra termokuple ile tüp içi ısı bilgisi
- ✓ Koruyucu gaz besleme girişi
- ✓ Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
- ✓ Alternatif çalışma tüpleri
- ✓ Gaz ve su soğutmalı vakum flanşlar
- ✓ Dikey ve açısız kullanım için universal tasarım
- ✓ Yazılım ve Data logger
- ✓ RS422/485 bağlantısı