

Isıl İşlem Fırınları HLF Serisi



Sistem Özellikleri

- ✓ Dikey yada yatay açılan kapı
- ✓ Kapı güvenlik mekanizması
- ✓ Kontrol cihazı opsiyonu
- ✓ Yüksek kalite fiber materyal
- ✓ Homojen ısı dağılımı
- ✓ Kurulum yerine göre özel olarak yapılmış taşıyıcı vagon
- ✓ Elektriksel koruma

HLF serisi birçok profesyonel tarafından, yıllardır metal, cam ve benzeri metaryallerin işleyişinde kullanılmaktadır.

Bir çok farklı seçenekleri bulunan, toğla ve fiber izolasyon elementleri ile üretilebilen olan HLF serisi, genel ısı işleyiş işlemlerinde en ideal seçeneklerdir.

Standart HLF serisi fırınları 1200°C'e kadar çalışır ve 1000 litrelük bir hacme sahiptirler. Ancak, müşteri istekleri doğrultusunda daha büyük ve farklı opsiyonlu çeşitlerimiz mevcuttur.

Galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapısı, cihaz ömrünü uzatırken, estetik görüntü sağlamaktadır.

- ✓ El yapımı tuğla dizin kapı ağızı
- ✓ Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısı elementleri ve tavan yapısı
- ✓ Düşük dış ısından korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama
- ✓ Kolay bakım ve servis işlemleri
- ✓ Müşteri ihtiyaçına göre ekstra ısıtıcı yüzey opsiyonu
- ✓ Kolay kullanıcı arayüzü

Model	Maksimum Sıcaklık (°C)	Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C)	İç Ölçüler (YxGxD) (cm)	İç Hacim (litre)	Dış Ölçüler (YxGxD) (cm)	Güç (kW)	Faz
HLF 50	1200	1150	40x35x35	50	67x84x74	3.6	1
HLF 100	1200	1150	50x40x50	100	110x94x93	8.0	3
HLF 140	1200	1150	70x40x50	140	135x95x95	12.0	3
HLF 200	1200	1150	80x45x55	200	150x103x95	12.0	3
HLF 300	1200	1150	75x50x80	300	130x103x110	18.0	3
HLF 400	1200	1150	73x75x75	400	135x132x120	21.0	3
HLF 500	1200	1150	80x80x80	500	138x154x125	24.0	3
HLF 1000	1200	1150	85x90x125	1000	140x167x170	33.0	3

*Sistem aksesuarları için lütfen aksesuar sayfasında bulunan broşürümüzü inceleyiniz

Opsiyonel Özellikler

- ✓ Termal korunma için aşırı ısınma limiti
- ✓ Fırın kapısında ayarlanabilir hava giriş
- ✓ Fırın çatısında gaz çıkışı
- ✓ Hidrolik kapı seçeneği
- ✓ Yazılımla ve Data logger
- ✓ RS422/485 bağlantısı
- ✓ Taban, kapı veya arka yüzey ısıtıcı seçeneği
- ✓ Ekstra yük vagonu
- ✓ Koruyucu gaz sistemi ve bağlantısı